



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-1030 AKRİLİK FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI DECOTILE-1030 ACRYLIC CERAMIC and TILE ADHESIVE

ÜRÜN KODU: 30845
ÜRÜN KODU: 30975

PRODUCT CODE: 30845
PRODUCT CODE: 30975

TANIMI

Hazır dispersiyon esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, kullanıma hazır pasta tipi fayans ve seramik yapıştırıcıdır. Çimento esaslı siva, seramik, ahşap veya alçı bazlı plaka kaplamalar üzerine uygulanabilir. Dikey yüzeylerde, en fazla 30x30 cm' lik seramik yapıştırılmasında 3 metreye kadar kullanılabilir.

Ürün Sınıfı: D1

UYGULAMA ALANI

- İç mekânlarda seramik ve fayansların, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, alçı, kontrplak, sunta ve alçı sıvalı duvarlara, ısı yalıtım levhaları üzerine seramik yapıştırılmasında,
- Eski kaplamalar üzerinde, fayans üzeri fayans yapıştırılmasında,
- Yatay ve düşey zeminlerde kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır,
- Kayma yapmaz,
- Yüksek yapışma gücüne sahip,
- İşleme süresi uzundur,
- Kolay uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz Renkli Pasta
- Yoğunluk : 1,68 kg/lit.
- Kayma : $\leq 0,5$ mm
- Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
- Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm² (min. 20 dak. Sonra)
- Esneklik : İyi

TS EN 12004 Standardı D1 sınıfına uygun olarak üretilmektedir.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Uygulama sıcaklığı: +5°C ile +30°C arası.
- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.
- Eternit, alçı yüzeylerde emiciliği azaltmak için yüzey astarlanmalıdır.
- Çok sert ve düz zeminler zımparalanması tavsiye edilir.
- Sac yüzeylerde malzeme özelliğine göre antipas veya astar sürülmelidir.
- Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCİ ile düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve terazide olmalıdır.

DESCRIPTION

Ready to use paste-type, dispersion based tiles and ceramic adhesive with high adhesion strength. Can be applied on cement based plaster, ceramic, wood or plaster based plate coatings. It can be used up to 3 meters in vertical gluing of ceramic tiles up to 30x30 cm.

Product Class: D1

APPLICATION AREAS

- Indoors: Ceramics and tiles in wet areas such as bathroom, kitchen on plaster, plywood, chipboard and plastered walls and also for bonding thermal insulation boards.
- Bonding tiles over old tiles,
- Used for horizontal and vertical surfaces.

APPLICATION SPECIFICATIONS

- Ready to use,
- Antislip
- With high adhesion strength,
- Processing time is long,
- Easy to apply

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appearance / Color : White Color Pasta
- Density : 1,68 kg / l.
- Slip : ≤ 0.5 mm
- Initial Tensile Adhesion : ≥ 1 N / mm²
- Open Time Period: Tensile Adhesion : ≥ 1 N / mm² (after min. 20 minutes)
- Flexibility : Good

It is produced to according of TS EN 12004 standart class D1.

APPLICATION CONDITIONS

- Application temperature: +5°C ~ +30°C.
- Application surface clean, dust-free, oil-free and should be a solid, broken or parts are available to break the surface must be dry.
- Brick, plaster surfaces should be primed surface to reduce absorbency.
- Very hard, flat floors, sanding is recommended.
- Vey anti-rust primer should be applied to a sheet metal surfaces of materials according to their properties.
- Surging on the surface, loose old paint scraped off, cracks, holes or cracks should be corrected with DECOREPAIR-501 REPAIR MORTAR. The application surface, solid, and must be in balance.



Yapı Kimyasalları

DECOTILE-1030 AKRİLİK FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI DECOTILE-1030 ACRYLIC CERAMIC and TILE ADHESIVE

UYGULAMA

- Ürün yüzeye düz mala ile kuvvetlice bastırılarak çekilir ve uygun taraklı mala ile dalgalı çizgiler oluşturarak uygulanır.
- Harç üzerine fayans veya seramik lastik bir çekiç ile uygulanarak iyi yapışma sağlanır.
- 25-30 dakika içinde fayans döşenebilecek kadar olan yüzeye uygulanmalıdır.
- Eşit derz aralıkları için uygun kalınlıkta derz artıları kullanınız. Sıcak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 2-3 gün sonra derz doldurma işlemi yapılır.
- Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın kabaran kısımları kazınmalıdır.
- Seramik üzerine seramik uygulamasında ürünün kuruma süresi 1 haftaya çıkabilir. Eski yüzeylere yapılan uygulamalarda kuruma süresi uzun olur.
- Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır.
- Kullanım süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz. Kullanılan tüm ekipman uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM

1,7 – 2,7 kg/m² - Yüzeye bağlı olarak değişir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda, 5°C ile 30°C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

15 kg. Plastik Kova,
5 kg. Plastik Kova.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız.
- Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
- Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız.
- Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz.
- Dış mekânlarda, su deposu, havuz gibi mekânlarda kullanılmamalıdır.
- Eski kaplama üzerine yapılan yapıştırma kuruma süresi uzayabilir.

APPLICATION

- Item is pulled by pressing firmly on a flat surface with a trowel and creating wavy lines with the appropriate notched trowel applied.
- Mortar is applied with a rubber hammer or ceramic tiles on top to ensure adhesion.
- 25-30 minutes should be up to the surface.
- Joint use of appropriate thickness for the joint gaps are equal to the pros. Do not apply to hot surfaces. Joint filling process is carried out after 2-3 days.
- When applied on painted walls intumescent paint scraped off parts.
- Ceramic tiles on the product application, drying time may be 1 week. Old surfaces in applications with drying time will be longer.
- The application surface should not be below +5 ° C.
- Expired and the encrusted mortar not used. All equipment used must be washed with water immediately after application.
- Surface and the specified periods of time at 20 ° C ambient temperature, extended time at low temperature, high temperature, the shorter time.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.

CONSUMPTION

1,7 to 2,7 k g / m² - varies depending on the surface conditions.

STORAGE AND SHELF LIFE

Can be stored 1 years in a dry and cool environment in original packaging at temperatures between 5°C and 30°C. Protect from frost.

PACKAGE

15 kg. Plastic Bucket,
5 kg. Plastic Bucket.

CONSIDERED POINTS

- Application temperature is between +5 °C and +30 °C.
- Protect from freezing and direct sunlight.
- Do not apply in rainy and windy weather.
- Package should be kept tightly closed when not in use.
- Do not add water or other foreign material into the product.
- Do not use outdoors, water tanks, pool etc.
- Drying time may be extended on adhering to the old coating.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

RİZİKO UYARILARI:

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kaptaki saklayınız. Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın. Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

SAFETY INFORMATION

RISK WARNINGS

R 43: May cause sensitization by skin contact.

SAFETY WARNINGS

- S 2: Keep out of reach of children.
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice.
S 28: After contact with skin, wash immediately with water.
S 29: Do not empty into drains.
S 37: Use suitable protective gloves.
S 46: If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label.
S 56: This material and its container at hazardous or special waste collection point please.

Store in a tightly closed container products. Surface cleaning, sanding, burning if such procedures apply, such as dust or fumes may be released during the process to be protected from hazardous waste Ventilate. If necessary, use personal protective equipment. Product safely handling and storing perpendicular note. This technical bulletin has been prepared taking into consideration the general conditions. For more detailed information, please contact our technical service department. Otherwise we will not accept liability company.