

TANIMI

DECOFUGA 1001, beyaz çimento veya gri çimento esaslı, polimer katkıları, rahat işleme, çatlama direnci yüksek ve renk kalıcılığını arttıran kimyasal katkılar içeren, 26 çeşit renk içeren derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

- İç ve dış mekânlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılan karoların aralarında 1-10 mm derz boşluklarında güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Renkli Toz
- Yoğunluk : 1,10 kg/lt
- Eğilme Dayanımı : $\geq 2,5$ N/mm²
- Basınç Dayanımı : ≥ 15 N/mm²
- Büzülme : ≤ 3 mm/m
- Su Emme, 30 dak. Sonra : ≤ 5 g.
- 240 dak. Sonra : ≤ 10 g.
- Aşınma Direnci : ≤ 2000 mm³

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak derz araları ve yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.
- Derz Dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlar da uygulama yapılmamalıdır.
- Emiciliği yüksek kaplama malzemeleri kullanıldığında, sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılırken, derz aralarını temiz su ile nemlendirilmelidir
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOFUGA 1001, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 5 kg. için 1,65 – 1,75 lt / 20 kg. için 6,6-7 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı ilave edilmemelidir. Su oranının belirtilen miktarlardan fazlası veya az ilave edilmesi çatlama, tozuma ve renk kusurlarına neden olabilir.
- Hazırlanan karışım uygulanacak zemine kauçuk veya lastik uçlu bir spatula ile yayılır. Derz aralıklarının yönüne çapraz ve paralel hareketlerle boşluklar doldurulur.

DESCRIPTION

DECOFUGA 1001, grey cement or white cement based, polymer additives, comfortable handling, high crack resistance and chemical additives that enhance color retention, including grout containing 26 kinds of colors.

APPLICATION AREAS

- Indoor and outdoor floor and wall coverings 1-10mm grout joints between tiles can be used safely used.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Appearance / Color : Colorful Powder
- Density : 1,10 kg/lt
- Flexural Strength : ≥ 2.5 N/mm²
- Compressive Strength: ≥ 15 N/mm²
- Shrinkage : ≤ 3 mm/m
- Water Absorption, 30 min. After : ≤ 5 g.
- 240 min. After : ≤ 10 g.
- Abrasion Resistance : ≤ 2000 mm³

SURFACE PREPARATION

- Joint intervals and the surface to be treated, neat, clean, non-fixed loose, flowering and cleaned from dust, must be sturdy.
- Grout must be cured prior to application of the adhesive.

APPLICATION CONDITIONS

- Substrate and ambient temperature must be between +5°C and +30°C.
- In places subject to direct sunlight, rain and strong winds should not be applied.
- Highly absorbent coating materials used, the application of hot and windy weather the joints should be dampened with clean water
- Frozen, melting or there is risk of frost within 24 hours of application surfaces should be avoided.

APPLICATION

- DECOFUGA 1001, clean cold water were slowly added into the mixer with a low speed for 5-10 minutes until it is lump-free mix. The amount of water required is 1,5 – 1,9 l. for 5 kg. / 6,6-7 for 20 kg. The amount of water in these rates should be set according to weather conditions. Mortar mixed for 5 minutes and mix again for 1-2 minutes. Application instructions are not specified in an additive should be added. More or less than the amounts specified in the rate of addition of water resistance and color defects can result.
- The prepared mixture of rubber or rubber-tipped to be applied to the floor spread with a spatula. Joint ranges of motion parallel to the direction of the cross and the gaps are filled.



Yapı Kimyasalları

DECOFUGA 1001 RENKLİ DERZ DOLGU 20kg DECOFUGA 1001 COLORFUL JOINT FILLER 20kg

- Uygulama sonrası malzeme suyunu kaybedip matlaşmaya başladığında, yaklaşık 20-30 dakika sonra yüzey ıslak bir bez veya sünger ile dairesel hareketlerle silinir. Silme işlemini zamanından önce veya çok sulu sünger ile yapılması durumunda renk dalgalanması yapabilir. Sünger sık aralıklarla temizlenmelidir. Yüzey silme işlemi bitikten sonra, derz yerinden çıkmayacak kadar kurduğuna emin olduktan sonra kuru bir bez yardımıyla parlatılır.
- Derz çok sıcak, kuru ve rüzgarlı koşullarda uygulandığında, sonuç performansını iyileştirmek için uygulamadan birkaç saat sonra üzerine su serpilmesi tavsiye edilir.
- Kullanıma Alma Süresi: Duvarda 24 saat, Yerde 48 saat.
- Kabuklaşma Süresi: 15-20 dakika.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.
- Matt areas to appear after the application starts to lose water supplies, nearly 20-30 minutes after the surface with a damp cloth or sponge in a circular motion will be deleted. Delete operation in the event of premature or too wet sponge to make the color fluctuation. Sponge should be cleaned at frequent intervals. Surface precipitation is completed after the delete operation, the joint will not come out over the polished using a dry cloth after being sure to dry up.
- Grout is very hot, dry and windy conditions are applied, the result is to improve the performance of the application is recommended to wet after a few hours.
- Usage time: 24 hours on the wall, on the floor 48 hours.
- Skinning time: 15-20 minutes.
- Do not use the material hardened by adding water.
- Tools used are cleaned with water immediately after application.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

DRYING TIME

Surface dry, at 20°C and 65% relative humidity for 1 day.

TÜKETİM

3 mm. derz aralığı için uygulanan kaplamanın boyutlarına göre 250 - 1500 g/m² dir (uygulama derinliği 10 mm.)

CONSUMPTION

3 mm. According to the size of the container for a range of joint making sure 250-1500 g/m² (application depth of 10 mm.)

Seramik Boyutları	Derz Aralığına Göre Tüketim Miktarları (g/m ²)			
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
10x10	700	950	1200	1500
20x20	350	500	600	720
30x30	250	300	450	520

Ceramic Dimensions	According to Joint Range Consumption Quantities (g/m ²)			
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
10x10	700	950	1200	1500
20x20	350	500	600	720
30x30	250	300	450	520

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, en fazla 8 kat istifli rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

STORAGE AND SHELF LIFE

Original, unopened packaging, in dry and dry conditions up to 8-fold stack, the date of manufacture after 12 months.

AMBALAJ

20 kg Kraft Torba.
8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1280 kg.
Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm.
5 kg Plastik Torba.

PACKAGING

20 kg Craft Bag.
8-fold stacked on pallets 64, 1280 kg.
Pallet Size: 110 cm x 110 cm.
5 kg Plastic Bag.



Yapı Kimyasalları

DECOFUGA 1001 RENKLİ DERZ DOLGU 20kg DECOFUGA 1001 COLORFUL JOINT FILLER 20kg

RENKLER

Krem – 20 kg. – Ürün Kodu: 30906,
Krem – 5 kg. – Ürün Kodu: 30937,
Fildişi – 20 kg. – Ürün Kodu: 31323,
Fildişi – 5 kg. – Ürün Kodu: 331316,
Bej – 20 kg. – Ürün Kodu: 30913,
Bej – 5 kg. – Ürün Kodu: 30944,
Sütlü Kahve – 20 kg. – Ürün Kodu: 30920,
Sütlü Kahve – 5 kg. – Ürün Kodu: 30951,
Kotto – 5 kg. – Ürün Kodu: 31392,
Bahama Beji – 20 kg. – Ürün Kodu: 31408,
Bahama Beji – 5 kg. – Ürün Kodu: 31415,
Didim Beji – 5 kg. – Ürün Kodu: 31439,
Gül Kurusu – 5 kg. – Ürün Kodu: 31453,
Hardal Sarısı – 5 kg. – Ürün Kodu: 31477,
Çağla Yeşili – 5 kg. – Ürün Kodu: 31491,
Karadeniz Mavi – 5 kg. – Ürün Kodu: 31514,
Havuz Mavi – 5 kg. – Ürün Kodu: 31538,
Pudra – 5 kg. – Ürün Kodu: 31552,
Kahverengi – 5 kg. – Ürün Kodu: 31576,
Kapadokya Kızıl Kahve – 5 kg. – Ürün Kodu: 31590,
Millet Kahve – 5 kg. – Ürün Kodu: 31613,
Kakao – 5 kg. – Ürün Kodu: 31637,
Ürgüp Beji – 5 kg. – Ürün Kodu: 31651,
Kapadokya Beji – 5 kg. – Ürün Kodu: 31699,
Avanos Beji – 5 kg. – Ürün Kodu: 31712,
Nevşehir Beji – 5 kg. – Ürün Kodu: 31736,
Bitter – 5 kg. – Ürün Kodu: 31675,
Gri – 20 kg. – Ürün Kodu: 30234,
Gri – 5 kg. – Ürün Kodu: 30968,
Koyu Gri – 5 kg. – Ürün Kodu: 31378,
Siyah – 20 kg. – Ürün Kodu: 31224,
Siyah – 5 kg. – Ürün Kodu: 31231.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız. Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir. Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır. Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız.



























COLORS

Cream – 20 kg. – Product Code: 30906,
Cream – 5 kg. – Product Code: 30937,
Ivory – 20 kg. – Product Code: 31323,
Ivory – 5 kg. – Product Code: 331316,
Beige – 20 kg. – Product Code: 30913,
Beige – 5 kg. – Product Code: 30944,
Light Brown – 20 kg. – Product Code: 30920,
Light Brown – 5 kg. – Product Code: 30951,
Cotto – 5 kg. – Product Code: 31392,
Bahama Beige – 20 kg. – Product Code: 31408,
Bahama Beige – 5 kg. – Product Code: 31415,
Dydima Beige – 5 kg. – Product Code: 31439,
Dry Rose – 5 kg. – Product Code: 31453,
Mustard – 5 kg. – Product Code: 31477,
Almond Green – 5 kg. – Product Code: 31491,
Blacksea Blue – 5 kg. – Product Code: 31514,
Pool Blue – 5 kg. – Product Code: 31538,
Powder – 5 kg. – Product Code: 31552,
Brown – 5 kg. – Product Code: 31576,
Cappadocia Dark Brown – 5 kg. – Product Code: 31590,
Millet Brown – 5 kg. – Product Code: 31613,
Cocoa – 5 kg. – Product Code: 31637,
Ürgüp Beige – 5 kg. – Product Code: 31651,
Cappadocia Beige – 5 kg. – Product Code: 31699,
Avanos Beige – 5 kg. – Product Code: 31712,
Nevşehir Beige – 5 kg. – Product Code: 31736,
Bitter – 5 kg. – Product Code: 31675,
Grey – 20 kg. – Product Code: 30234,
Grey – 5 kg. – Product Code: 30968,
Dark Grey – 5 kg. – Product Code: 31378,
Black – 20 kg. – Product Code: 31224,
Black – 5 kg. – Product Code: 31231.



























SAFETY INFORMATION

During the handling and storage; eyes, mouth, skin and foods should be careful not to contact. In contact with skin and eyes should be washed with plenty of water. Avoid contact with skin and eyes because it contains cement. If contacted, rinse with plenty of water. It is recommended to use rubber gloves when applying the product. Product should not be directly inhaled. If necessary, use a dust mask. Keep out of the reach of children. If necessary, consult your doctor.

RENK KARTELASI

	BEYAZ
	KREM
	FİLDİŞİ
	BEJ
	SÜTLÜ KAHVE
	GRİ
	SİYAH
	BAHAMA BEJİ
	DİDİM BEJİ
	GÜL KURUSU
	HARDAL SARISI
	KOTTO
	ÇAĞLA YEŞİLİ
	HAVUZ MAVİ
	KARADENİZ MAVİ
	PUDRA
	KAPADOKYA BEJİ
	NEVŞEHİR BEJİ
	ÜRGÜP BEJİ
	AVANOS BEJİ
	MİLET KAHVE
	KAHVERENGİ
	KAPADOKYA KIZIL KAHVE
	KAKAO
	BİTTER
	KOYU GRİ

COLOR CHART

	WHITE
	CREAM
	IVORY
	BEIGE
	LIGHT BROWN
	GREY
	BLACK
	BAHAMA BEIGE
	DYDIMA BEIGE
	DRY ROSE
	MUSTARD
	COTTO
	ALMOND GREEN
	POOL BLUE
	BLACKSEA BLUE
	POWDER
	CAPPADOCIA BEIGE
	NEVŞEHİR BEIGE
	ÜRGÜP BEIGE
	AVANOS BEIGE
	MİLET BROWN
	BROWN
	CAPPADOCIA DARK BROWN
	COCOA
	BITTER
	DARK GREY